

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21x145, takfotsbrädor 21x145.
Taklutning ca 25°.

YTTERVÄGG

Färdiga väggsektioner och gavelspetsar med funkispanel 21x120.

16 st standard med panel.

Valfria som tillval med panel – dörr – fönster.

Regelstomme 34x95, vindpapp, 34x45 luftspaltsbräda, funkispanel 21x120, knutbräda 21x120.

SEKTIONS TILLVAL

Sektioner med panel, fönster eller dörr se hemsida www.vibostugan.se eller aktuellt produktblad.

GOLV

Bärlina 100, bjälklag 45x145, spånskiva 21 mm.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik och skruv ingår.

Ventilgaller

NJUTA 25

LEVERANSBESKRIVNING

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

NJUTA 25 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,65+0,3 kN/m².

Vid placering av JABO NJUTA 25 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.