

NJUTA 25 – Liggande panel

(Svenska 2017-11-15)

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21x145, takfotsbrädor 21x145.
Taklutning ca 25°.

YTTERVÄGG

10st standard väggstommar, täta, liggande kungspanel 22x145, panel lev löst.
6st valda enligt planritning – dörr – fönster med liggande kungspanel 22x145, panel lev löst.
Gavelspetsar med spikad liggande kungspanel 22x145.

Regelstomme 34x95, vindpapp, 28x70 luftspaltsbräda – lev. löst,
liggande Kungspanel 22x145 – lev. löst, knutbräda 21x120.

GOLV

Bärlina 100, bjälklag 45x145, spånskiva 21 mm.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik och skruv ingår.
Ventilgaller
All panel och stående utvändig läkt levereras löst.
Fönster, foder, o dyl. löst levererat

NJUTA 25 – Liggande panel

LEVERANSBESKRIVNING

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFRÖRUTSÄTTNINGAR

NJUTA 25 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,65+0,3 kN/m².

Vid placering av NJUTA 25 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.