

MODUL 10

(Svenska 2018-09-26)

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21x120, takfotsbrädor 21x95.
Taklutning ca 20°.

YTTERVÄGG

12st väggmoduler varav 2st passmoduler och 2st gavelspetsar med funkispanel 17x120.
Regelstomme 34x70, vindpapp, knutbräda 16x95.

GOLV

Bärlina 100, bjälklag 34x120, underlagsgolvträ 21mm.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Fönster-Dörrfoder 16x70 ingår.
Beslag, spik och skruv ingår.
Ventilgaller

MODUL 10

LEVERANSBESKRIVNING

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

MODUL 10 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m².

Vid placering av MODUL 10 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.