

**LEVERANSBESKRIVNING**

**TAK**

Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21x120, takfotsbrädor 21x95.  
Taklutning ca 20°.

**YTTERVÄGG**

16st väggmoduler och 2st gavelspetsar med funkispanel 17x120.  
Regelstomme 34x70, vindpapp, knutbräda 16x95.

**GOLV**

Bärlina 100, bjälklag 34x120, underlagsgolvträ 21mm.

**PLÅT**

Material för plåtbeslagning ingår ej.

**ÖVRIGT**

Fönster-Dörrfoder 16x70 ingår.  
Beslag, spik och skruv ingår.  
Ventilgaller

## **MODUL 18,4**

### **LEVERANSBESKRIVNING**

#### **RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR**

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

#### **DIMENSIONSFRÖRUTSÄTTNINGAR**

MODUL 18,4 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m<sup>2</sup>.

Vid placering av MODUL 18,4 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.