

LEVERANSBESKRIVNING

TAK

Underlagspapp, råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 22x145, takfotsbrädor 22x145.
Taklutning ca 10°.

YTTERVÄGG

Färdiga väggsektioner och gavelspetsar med funkispanel 22x120.

16 st standard med panel.

Valfria som tillval med panel – dörr – fönster.

Regelstomme 34x95, vindpapp, 34x45 luftspaltsbräda, funkispanel 22x120, knutbräda 22x120.

SEKTIONS TILLVAL

Sektioner med panel, fönster eller dörr se hemsida www.vibostugan.se eller aktuellt produktblad.

GOLV

Bärlina 100, bjälklag 45x145, spånskiva 21mm.

PLÅT

Material för plåtbeslagning ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik och skruv ingår.

Ventilgaller

NJUTA FUNKIS 25

LEVERANSBESKRIVNING

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

NJUTA FUNKIS 25 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,25+0,3 kN/m².

Vid placering av NJUTA 25 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.